# Клей силикатный натриевый




**Особенности**

- Клеящие, гидроизоляционные и огнезащитные свойства
- Укрепляет пористые основания, повышает прочность
- Высокая адгезия к минеральным поверхностям
- Влагостойкий и химически устойчивый
- Не содержит органических растворителей

**Состав**

Водный щелочной раствор силикатов натрия.

**Назначение**

Клей можно использовать в качестве клеящего, гидроизоляционного, антисептического, огнезащитного средства.

**Время высыхания:**
**Температура применения**
**Температура эксплуатации**
**Полный набор прочности покрытия** 7 суток
**Растворитель:** Вода питьевая
**Массовая доля нелетучих веществ, не менее :** 47%
**Расход:** 200 г/ м2

## Инструкция по нанесению:

## Подготовка поверхности:

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Удалить пыль, грязь, жирные пятна и непрочные слои. Пористые поверхности рекомендуется слегка увлажнить.

**Подготовка клея к применению**

Перед применением клей тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой или использовать для упрочнения строительных растворов в чистом виде.

**Нанесение**

Клей наносится кистью, валиком, шпателем или методом распыления равномерным слоем.
При распылении состав наносится тонким слоем с равномерным распределением по поверхности.

При использовании в качестве клея соединение выполнять сразу после нанесения, плотно прижимая поверхности.