**1. Идентификация вещества/препарата и компании**

**Наименование продукта:**

Грунтпропитка глубокопроникающая «Grunt-EC»

**Производитель/поставщик:**

**ООО “East-Color”**

**Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок**

**Город: Ташкент**

**Страна: Узбекистан**

---

**2. Состав / информация о компонентах**

**Химическая характеристика:**

• Водная дисперсия синтетических акриловых и акрил-модифицированных сополимеров
• Вода
• Вспомогательные добавки (коалесценты, загустители, консерванты)
• Не содержит органических растворителей

---

**3. Идентификация опасностей**

**См. разделы 11 и 12**

• Продукт малопасен для человека и окружающей среды
• Не содержит органических растворителей
• Пожаробезопасен
• Возможен слабый запах
• Образует укрепляющее паропроницаемое покрытие

---

**4. Меры первой помощи**

**Вдыхание:** вывести на свежий воздух при дискомфорте

**Кожа:** промыть водой с мылом

**Глаза:** промывать большим количеством воды 10–15 минут

**Проглатывание:** прополоскать рот водой, при необходимости обратиться к врачу

---

**5. Меры пожаротушения**

**Опасные продукты горения:** отсутствуют

---

**6. Меры при аварийном выбросе**

**Личная защита:**

Обеспечить вентиляцию, использовать перчатки и защитные очки

**Охрана окружающей среды:**
Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

**Очистка:**
Собрать механически или с применением абсорбирующих материалов (песок, опилки), утилизировать как строительный мусор

---

**7. Обращение и хранение**
**Обращение:** см. раздел 8

**Хранение:**
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 °C, защищать от замерзания и прямых солнечных лучей

---

**8. Контроль воздействия / средства защиты**
**Общие меры:**
Обеспечить хорошую вентиляцию, избегать длительного контакта с кожей и глазами

**Средства защиты:**
- **Перчатки:** резиновые или нитриловые
- **Очки:** защитные
- **Одежда:** рабочая

---

**9. Физико-химические свойства**
- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** прозрачный или слегка мутный
- **Запах:** слабый
- **Растворимость:** вода — полностью
- **Время высыхания:** около 1 часа при 20°C
- **Расход:** 100–200 г/м²
- **Разбавление:** 1:2–1:3 водой
- **Покрытие:** укрепляющее, проникающее, адгезионное

---

**10. Стабильность и реакционная способность**
- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Не вступает в опасные реакции с большинством строительных материалов

---

**11. Токсикологическая информация**
**Воздействие:**

• **Кожа:** незначительное раздражение при длительном контакте
• **Глаза:** возможно раздражение
• **Вдыхание:** безопасно при нормальном применении
• **Проглатывание:** нежелательно

---

**12. Экологическая информация**
• Экологически безопасный продукт
• Не содержит растворителей
• Не допускать попадания в окружающую среду в больших количествах

---

**13. Утилизация**
• Остатки утилизировать как строительный мусор
• Пустую тару промыть водой и утилизировать согласно местным нормам

---

**14. Транспортировка**
• Не классифицируется как опасный груз

---

**15. Нормативная информация**
**Обозначение опасности:**
Продукт малоопасен, пожаробезопасен при соблюдении условий применения

---

**16. Прочая информация**
• Предназначен для грунтования и укрепления минеральных оснований
• Улучшает адгезию и снижает расход финишных материалов
• Глубоко проникает в основание и стабилизирует впитываемость
• Применяется для внутренних и наружных работ
• Не является финишным покрытием
• Быстро высыхает и легко наносится
• Перед применением ознакомиться с инструкцией