Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Клей силикатный натриевый

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

• Водный щелочной раствор силикатов натрия

• Вода

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

• Щелочной продукт

• Может вызывать раздражение кожи и глаз

• При попадании внутрь вреден

• Не является горючим

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух при необходимости

Кожа: промыть большим количеством воды

Глаза: промывать водой не менее 10–15 минут, при необходимости обратиться к врачу

Проглатывание: прополоскать рот, обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Продукт не горюч

Опасные продукты горения: отсутствуют

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Использовать перчатки и защитные очки

Охрана окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию в больших количествах

Очистка:
Собрать механически или смыть большим количеством воды

---

7. Обращение и хранение
Обращение:
Избегать контакта с кожей и глазами

Хранение:
Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше +5 °C, не допускать замерзания

---

8. Контроль воздействия / средства защиты
Общие меры:
Избегать длительного контакта с кожей и глазами

Средства защиты:
- **Перчатки:** резиновые
- **Очки:** защитные
- **Одежда:** рабочая

---

9. Физико-химические свойства
- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** бесцветный или слегка мутный
- **Запах:** слабый
- **Растворимость:** вода — полностью
- **Массовая доля нелетучих веществ**: ≥47%
- **Растворитель:** вода
- **Расход:** около 200 г/м²
- **Покрытие:** образует прочную стекловидную пленку

---

10. Стабильность и реакционная способность
- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Реагирует с кислотами

---

11. Токсикологическая информация
Воздействие:
- **Кожа:** может вызывать раздражение

• **Глаза:** вызывает раздражение
• **Вдыхание:** безопасно при нормальном применении
• **Проглатывание:** вредно, требует медицинской помощи

---

12. Экологическая информация

• В больших количествах может изменять pH воды
• Не допускать попадания в окружающую среду в значительных объемах

---

13. Утилизация

• Утилизировать в соответствии с местными нормами
• Пустую тару промыть водой и утилизировать

---

14. Транспортировка

• Не классифицируется как опасный груз

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:

Щелочной продукт, требует соблюдения мер предосторожности при работе

---

16. Прочая информация

• Используется как клеящий, гидроизоляционный, антисептический и огнезащитный материал
• Применяется для обработки строительных поверхностей и приготовления растворов
• Обеспечивает упрочнение и защиту оснований
• Полный набор прочности покрытия — до 7 суток
• Подходит для внутренних и наружных работ
• Перед применением ознакомиться с инструкцией