1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Лак цветной “SILUR”

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

• Алкидные/синтетические пленкообразующие смолы

• Органические растворители

• Пигменты (в зависимости от цвета)

• Функциональные добавки (сиккативы, стабилизаторы, модификаторы)

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

• Легковоспламеняющийся продукт

• Содержит органические растворители

• Пары могут вызывать раздражение дыхательных путей

• При длительном контакте возможно раздражение кожи

• Опасен при воздействии открытого огня

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух, обеспечить покой

Кожа: удалить загрязнение, промыть водой с мылом

Глаза: промывать большим количеством воды 10–15 минут

Проглатывание: не вызывать рвоту, обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Средства тушения: пена, порошок, углекислый газ, песок

Опасные продукты горения: угарный газ, оксиды углерода

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Использовать СИЗ (перчатки, очки, респиратор), обеспечить вентиляцию

Охрана окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:
Собрать абсорбирующим материалом (песок, опилки), утилизировать как опасные отходы

---

7. Обращение и хранение
Обращение:
Избегать контакта с источниками огня, не курить, работать в хорошо проветриваемых помещениях

Хранение:
Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +30 °C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

---

8. Контроль воздействия / средства защиты
Общие меры:
Обеспечить эффективную вентиляцию, избегать вдыхания паров

Средства защиты:
- **Перчатки:** химически стойкие
- **Очки:** защитные
- **Респиратор:** при недостаточной вентиляции
- **Одежда:** защитная

---

9. Физико-химические свойства
- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** в ассортименте (в зависимости от пигмента)
- **Запах:** характерный растворителя
- **Растворимость:** в органических растворителях
- **Массовая доля нелетучих веществ:** ≥52%
- **Время высыхания:** около 4 часов при 20°C
- **Блеск:** глянцевый
- **Расход:** 70–75 г/м²
- **Покрытие:** прочное, декоративное, атмосферостойкое

---

10. Стабильность и реакционная способность
- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Избегать нагрева, искр и контакта с сильными окислителями

---

11. Токсикологическая информация

Воздействие:

- **Кожа:** возможно раздражение
- **Глаза:** вызывает раздражение
- **Вдыхание:** пары могут вызывать головокружение и раздражение
- **Проглатывание:** опасно, требует медицинской помощи

---

12. Экологическая информация

- Содержит растворители, может быть опасен для водной среды
- Не допускать попадания в окружающую среду

---

13. Утилизация

- Утилизировать как опасные отходы в соответствии с местными нормами
- Пустую тару не использовать повторно

---

14. Транспортировка

- Классифицируется как легковоспламеняющийся груз
- Требуется соблюдение правил перевозки ЛВЖ

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:

Легковоспламеняющийся продукт, содержит органические растворители, требует соблюдения мер безопасности

---

16. Прочая информация

- Предназначен для внутренних и наружных работ
- Используется для декоративной и защитной отделки деревянных и металлических поверхностей
- Образует прочное глянцевое цветное покрытие
- Обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям
- Позволяет регулировать интенсивность цвета количеством слоев
- Срок службы покрытия до 4 лет при соблюдении технологии нанесения
- Требует хорошей вентиляции при работе
- Беречь от огня
- Перед применением ознакомиться с инструкцией