Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Эмаль “MC-132 SILUR” быстросохнущая

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

• Алкидные/синтетические пленкообразующие смолы
• Органические растворители
• Пигменты (включая колеровку по RAL)
• Наполнители
• Функциональные добавки (сиккативы, стабилизаторы, антикоррозионные добавки)

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

• Легковоспламеняющийся продукт
• Содержит органические растворители
• Пары могут вызывать раздражение органов дыхания и головокружение
• При контакте с кожей возможно раздражение
• Опасен при работе вблизи источников огня

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух, обеспечить покой

Кожа: удалить загрязнение, промыть водой с мылом

Глаза: промывать большим количеством воды 10–15 минут

Проглатывание: не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Средства тушения: пена, порошок, углекислый газ, песок

Опасные продукты горения: угарный газ, оксиды углерода

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Использовать СИЗ (перчатки, очки, респиратор), обеспечить вентиляцию

Охрана окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:

Собрать абсорбирующим материалом (песок, опилки), утилизировать как опасные отходы

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

Работать вдали от источников огня, не курить, обеспечить вентиляцию

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 °С, вдали от тепла, искр и прямых солнечных лучей

---

8. Контроль воздействия / средства защиты

Общие меры:

Обеспечить эффективную вентиляцию, избегать вдыхания паров

Средства защиты:

- **Перчатки:** химически стойкие
- **Очки:** защитные
- **Респиратор:** обязателен при распылении
- **Одежда:** защитная

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** в ассортименте (колеровка по RAL)
- **Запах:** характерный растворителя
- **Растворимость:** в органических растворителях
- **Массовая доля нелетучих веществ:** ≥70%
- **Время высыхания:** не более 30 минут при 20°С
- **Блеск:** полуглянцевый
- **Расход:** 70–120 г/м²
- **Покрытие:** прочное, атмосферостойкое, устойчивое к механическим воздействиям

---

10. Стабильность и реакционная способность

• Стабилен при нормальных условиях хранения

• Избегать нагрева, искр и контакта с сильными окислителями

---

11. Токсикологическая информация

Воздействие:

• **Кожа:** возможно раздражение

• **Глаза:** вызывает раздражение

• **Вдыхание:** пары могут вызывать головокружение, раздражение

• **Проглатывание:** опасно, требует медицинской помощи

---

12. Экологическая информация

• Содержит растворители, может быть опасен для водной среды

• Не допускать попадания в окружающую среду

---

13. Утилизация

• Утилизировать как опасные отходы в соответствии с местными нормами

• Пустую тару утилизировать надлежащим образом

---

14. Транспортировка

• Классифицируется как легковоспламеняющийся груз

• Требуется соблюдение правил перевозки ЛВЖ

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:

Легковоспламеняющийся продукт, содержит органические растворители, требует соблюдения мер безопасности

---

16. Прочая информация

• Предназначена для наружных и внутренних работ

• Используется для окраски металлических, деревянных и минеральных поверхностей

• Образует прочное, полуглянцевое защитно-декоративное покрытие

• Обладает высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям

• Быстросохнущий материал

• Срок службы покрытия до 4 лет при соблюдении технологии нанесения

• Требует обязательной вентиляции при работе

- Беречь от огня
- Перед применением ознакомиться с инструкцией