ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)

1. Идентификация вещества/смеси и компании

Наименование продукта:
Лак ПФ-283 Silur

Назначение:
Для получения глянцевого защитного покрытия деревянных и металлических поверхностей внутри помещений

Производитель:
ООО «East-Color»

Адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика (смесь):

- Алкидные смолы
- Органические растворители
- Сиккативы
- Функциональные добавки

---

3. Идентификация опасностей

- Легковоспламеняющаяся жидкость
- Пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом
- Раздражает органы дыхания
- Может вызывать раздражение кожи и глаз
- Вреден при вдыхании паров
- Возможны головокружение и сонливость

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой
Контакт с кожей: Промыть водой с мылом, снять загрязнённую одежду
Контакт с глазами: Промывать водой не менее 10–15 минут, обратиться к врачу
Проглатывание: Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью

---

5. Меры пожаротушения

Подходящие средства:
Пена, порошковые огнетушители, CO_2
Запрещено:
Использовать сильную струю воды
Опасные продукты горения:
Оксиды углерода (CO, CO_2), токсичные пары

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита: Перчатки, защитные очки, респиратор
Охрана окружающей среды: Не допускать попадания в канализацию, почву и водоёмы
Методы очистки: Собрать абсорбирующими материалами (песок, опилки), утилизировать как опасные отходы

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

- Работать в хорошо проветриваемых помещениях
- Избегать вдыхания паров
- Не использовать вблизи источников огня

Хранение:

- В плотно закрытой таре
- В сухом и прохладном месте
- При температуре не ниже +5°C
- Вдали от источников тепла и воспламенения
- **Срок хранения:** 12 месяцев

---

8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Общие меры:
Обеспечить эффективную вентиляцию
Средства защиты:

- **Перчатки:** химически стойкие
- **Очки:** защитные
- **Респиратор:** для органических паров

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** бесцветный
- **Запах:** характерный для растворителей
- **Блеск:** глянцевый (60–80%)
- **Массовая доля нелетучих веществ:** около 52%
- **Растворимость:** нерастворим в воде
- **Время высыхания:** не более 36 часов при (20±2)°C

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Избегать нагрева и открытого огня
- Избегать контакта с сильными окислителями

---

11. Токсикологическая информация

- **Кожа:** возможное раздражение при длительном контакте
- **Глаза:** раздражение
- **Вдыхание:** вредное воздействие паров
- **Проглатывание:** может быть токсично

---

12. Экологическая информация

- Вреден для водных организмов
- Может оказывать длительное негативное воздействие на окружающую среду
- Не допускать попадания в окружающую среду

---

13. Утилизация

- Утилизировать как опасные отходы
- Не сливать в канализацию
- Не сжигать в бытовых условиях

---

14. Транспортировка

- **Класс:** легковоспламеняющиеся жидкости
- Перевозить в герметично закрытой таре
- Соблюдать правила перевозки опасных грузов

---

15. Нормативная информация

Класс опасности:
Легковоспламеняющаяся жидкость

---

16. Прочая информация

- Применяется для внутренних работ
- Подходит для деревянных и металлических поверхностей
- Образует глянцевое прозрачное покрытие
- Обеспечивает долговечную защиту при соблюдении технологии нанесения
- Расход: 70–75 г/м²
- Рекомендуемое количество слоёв: 2
- Срок службы покрытия: до 3 лет при соблюдении технологии
- Требует соблюдения мер пожарной безопасности