Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Декоративная штукатурка “Травертин”

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

- Водная дисперсия синтетических акриловых и акрил-модифицированных сополимеров
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Вспомогательные добавки (диспергаторы, коалесценты, загустители, консерванты)
- Вода
- Не содержит органических растворителей

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

- Продукт малоопасен для человека и окружающей среды
- Не содержит органических растворителей
- Пожаробезопасен
- Возможен слабый запах
- Образует прочное декоративное паропроницаемое покрытие

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух при появлении дискомфорта

Кожа: промыть водой с мылом

Глаза: промыть большим количеством воды в течение 10–15 минут

Проглатывание: прополоскать рот водой, при необходимости обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Опасные продукты горения: отсутствуют

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Обеспечить вентиляцию, использовать защитные перчатки и очки

Охрана окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:

Собрать механически или с применением абсорбирующих материалов (песок, опилки), утилизировать как строительный мусор

---

7. Обращение и хранение

Обращение: см. раздел 8

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 °C, защищать от прямых солнечных лучей и замерзания, хранить отдельно от пищевых продуктов

---

8. Контроль воздействия / средства защиты

Общие меры:

Обеспечить хорошую вентиляцию, избегать длительного контакта с кожей и глазами

Средства защиты:

- **Перчатки:** нитриловые или резиновые
- **Очки:** защитные
- **Одежда:** рабочая

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** вязкая пастообразная масса
- **Цвет:** белый / колеруемый
- **Запах:** слабый
- **Растворимость:** вода — частичная (в свежем состоянии)
- **pH:** 7,0–9,0
- **Время высыхания:**

– на отлип: около 3 часов

– полное высыхание: 24 часа

– формирование покрытия: до 7 суток

- **Расход:** 2–5 кг/м²
- **Покрытие:** декоративное, фактурное, паропроницаемое, атмосферостойкое

---

10. Стабильность и реакционная способность

• Продукт химически стабилен при нормальных условиях хранения и применения

• Не вступает в реакцию с большинством строительных материалов

---

11. Токсикологическая информация

Воздействие:

• **Кожа:** при длительном контакте возможно незначительное раздражение

• **Глаза:** возможно раздражение

• **Вдыхание:** безопасно при нормальном применении

• **Проглатывание:** не рекомендуется, возможен дискомфорт

---

12. Экологическая информация

• Экологически безопасный материал

• Не содержит органических растворителей

• Паропроницаемый

• Не допускать попадания в канализацию в больших количествах

---

13. Утилизация

• Остатки продукта утилизировать как строительный мусор

• Пустую тару промыть водой и утилизировать согласно местным требованиям

---

14. Транспортировка

• Не классифицируется как опасный груз

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:

Продукт малоопасен, пожаробезопасен, безопасен при соблюдении условий применения

---

16. Прочая информация

• Предназначен для внутренних и наружных работ

• Используется для создания декоративных покрытий с эффектами травертина, бетона, римской кладки и др.

• Образует бесшовное фактурное покрытие

• Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям

• Паропроницаемый и атмосферостойкий материал

• Допускает нанесение слоями до 10 мм с формированием рельефа

- Срок службы покрытия до 10 лет при использовании защитного слоя
- Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по нанесению