ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)

1. Идентификация вещества/смеси и компании

Наименование продукта:
Шпатлевка для дерева водно-дисперсионная акриловая

Производитель:
ООО «East-Color»

Адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика (смесь):

- Водная дисперсия акриловых и акрил-модифицированных сополимеров
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Функциональные добавки (диспергаторы, коалесценты, загустители, консерванты)

---

3. Идентификация опасностей

- Не классифицируется как опасное вещество
- При попадании в глаза вызывает раздражение
- При длительном контакте с кожей возможно раздражение
- При шлифовании возможно образование пыли
- При проглатывании может вызвать дискомфорт

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой
Контакт с кожей: Промыть водой с мылом
Контакт с глазами: Промывать водой не менее 10–15 минут
Проглатывание: Прополоскать рот, при необходимости обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Подходящие средства: Вода, пена, порошковые огнетушители, CO_2
Запрещено: Нет специальных ограничений
Опасные продукты горения: Оксиды углерода (CO, CO_2)

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита: Перчатки, при необходимости защитные очки
Охрана окружающей среды: Не допускать попадания в канализацию в больших количествах
Методы очистки: Собрать механически, остатки смыть водой

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

- Избегать попадания в глаза
- При шлифовании использовать средства защиты
- Работать в проветриваемом помещении

Хранение:

- В плотно закрытой таре
- В сухом месте
- При температуре не ниже +5°C
- Не допускать замораживания
- Срок хранения: 6 месяцев

---

8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Общие меры: Обеспечить вентиляцию

Средства защиты:
• **Перчатки:** защитные
• **Очки:** при необходимости
• **Респиратор:** при шлифовании

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** пастообразная масса
- **Цвет:** имитирует цвет необработанного дерева
- **Запах:** слабый
- **Растворимость:** разбавляется водой
- **Летучие компоненты:** вода

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Избегать замораживания
- Не вступает в опасные реакции

---

11. Токсикологическая информация

- **Кожа:** возможное слабое раздражение
- **Глаза:** раздражение
- **Вдыхание:** пыль при шлифовании может раздражать дыхательные пути
- **Проглатывание:** низкая токсичность

---

12. Экологическая информация

- Не содержит тяжелых металлов
- В больших количествах может загрязнять водные системы
- Не допускать попадания в окружающую среду

---

13. Утилизация

- Утилизировать как строительные отходы
- Не сливать в канализацию
- Тару утилизировать после очистки

---

14. Транспортировка

- Не классифицируется как опасный груз
- Перевозить в герметичной таре
- Беречь от замерзания

---

15. Нормативная информация

Класс опасности:
Не классифицируется как опасный продукт

---

16. Прочая информация

- Используется для выравнивания и ремонта деревянных поверхностей
- Подходит для мебели, дверей, полов, стен и потолков
- Рекомендуется для паркета
- Может применяться внутри и снаружи помещений
- После высыхания шлифуется, подходит под окраску, лакирование и морение